

ACCESSOIRES POUR LA POSE DES ÉQUERRES ET SANGLES D'ARRIMAGE

Problématique

La phase d'arrimage des produits béton sur le plateau du camion peut-être une étape délicate notamment pour la pose des équerres sur les angles des produits. Si la hauteur est importante, la personne peut être tentée de monter sur le plateau.

Risques identifiés

Chute de hauteur
TMS lors du lancer des sangles
Mais aussi :
Choc, heurt

Les systèmes de porte équerre utilisés auparavant étaient du matériel fait en interne, lourd et pas forcément adapté à la situation rencontrée. Après avoir consulté sur internet et auprès des fournisseurs locaux la solution fût trouvée.

Une perche multi fonction réglable en hauteur, qui permet de placer les équerres mais aussi de positionner les sangles d'arrimage par dessus des produits béton. Celle-ci est disponible à différents endroits sur le parc.



Le manche télescopique en aluminium MULTI-STICK possède une partie en mousse pour une meilleure prise en main et 3 colliers de serrage. L'outil permet de réaliser les actions suivantes :

- Poser et déposer les ridelles en hauteur jusqu'à 3,50 m sans effort tout en restant au sol.
- Poser et déposer facilement les équerres de protection de 1,20 m à 2,40 m de longueur. Équipée d'un revêtement anti-glissement les cornières sont mises en place en sécurité.
- Lancer des sangles pour couvrir le chargement depuis le sol. Il limite ainsi le risque de troubles musculosquelettiques (TMS).

<https://www.l-ex.fr/multi-stick/> (vidéo disponible sur le site)



Conséquences pour l'entreprise :

Les opérateurs et chauffeurs ne montent plus sur le plateau pour poser les équerres sur les arêtes des angles des produits béton, le risque de chute de hauteur pour la pose des équerres a été supprimé.

M. Sébastien Chesnier - Responsable Site STRADAL, Route de Saint Hubert, 72470 CHAMPAGNE